

# Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

## Slakkarmert plattendekke i betong - B30-M60



**elementsør**

Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Eier av deklarasjonen:**

Elementsør AS

**Produkt:**

Slakkarmert plattendekke i betong - B30-M60

**Deklarert enhet:**

1 tonne

**Deklarasjonen er basert på PCR:**

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete  
elements

**Programoperatør:**

Næringslivets Stiftelse for  
miljødeklarasjoner

**Deklarasjonsnummer:**

NEPD-5962-5228-NO

**Publiseringsnummer:**

NEPD-5962-5228-NO

**Godkjent dato:**

02.02.2024

**Gyldig til:**

02.02.2029

ver-270624

**EPD software:**

LCAno EPD generator ID: 175761

## Generell informasjon

### Produkt

Slakkarmert plattendekke i betong - B30-M60

### Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner  
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge  
Telefon: +47 977 22 020  
web: [www.epd-norge.no](http://www.epd-norge.no)

### Deklarasjonsnummer:

NEPD-5962-5228-NO

### Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR  
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

### Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

### Deklarert enhet:

1 tonn Slakkarmert plattendekke i betong - B30-M60

### Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

### Funksjonell enhet:

1 tonn slakkarmert plattendekke i betong - B30 M60 STD FA

### Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

### Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Jane Anderson, Construction LCA Ltd

(krever ikke signatur)

### Eier av deklarasjonen:

Elementsør AS  
Kontaktperson: Trine Ose  
Telefon: 90575005  
e-post: [trine@elementsor.no](mailto:trine@elementsor.no)

### Produsent:

Elementsør AS

### Produksjonssted:

Elementsør AS  
Østre Lohnelier 5  
4642 Søgne, Norway

### Kvalitet/Miljøsystem:

Miljøfyrtårn sertifisert 8845

### Org. no.:

979 932 715

### Godkjent dato:

02.02.2024

### Gyldig til:

02.02.2029

### Årstall for studien:

2023

### Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

### Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Jonathan Herwig

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Trine Ose

### Godkjent:



Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

## Produkt

### Produktbeskrivelse:

Slakkarmerte plattendekker (forskallingsdekker) til bruk i etasjeskillere og svalganger. Leveres normalt i dimensjoner opptil 2,4x10m, elementene har særdeles gode muligheter for tilpasning av geometri og utsparinger til ulike formål. Dekkene kan leveres med ulike typer innstøpningsgods; el-bokser, sprinkler mv. samt kantstenger (endeforskaling) og rekkverkshylser.

### Produktspesifikasjon:

Beregningene tar utgangspunkt i produksjon og transport av ett tonn slakkarmert plattendekke med et gjennomsnittlig geometrisk tverrsnitt og med en gjennomsnittlig mengde armering og innstøpningsgods for produktet. Betongens densitet er på 2,38 kg/m<sup>3</sup>

| Materialer    | kg      | %      |
|---------------|---------|--------|
| Betong        | 921,45  | 92,15  |
| Armeringsstål | 78,55   | 7,86   |
| Total         | 1000,00 | 100,00 |

### Tekniske data:

Betong leveres av Ribe betong i samsvar med kravene i NS-EN-206 - Betong; Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og ansvar. Betong i lavkarbonklasser tilfredsstiller kravene gitt i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 (2020)

Elementene produseres etter følgende produktstandarder:

- NS-EN 13369 - Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
- NS-EN13747:2005+A2:2010 - Prefabrikkerte betongprodukter - Gulvplater for gulvsystemer

### Markedsområde:

Bygg- og anleggsnæring i hele Norge

### Levetid, produkt:

Som for bygninger - 50 år

### Levetid, bygg eller anlegg:

50 år

## LCA: Beregningsregler

### Deklarert enhet:

1 tonn Slakkarmert plattendekke i betong - B30-M60

### Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

### Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

### Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarete produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

| Materialer    | Kilde     | Datakvalitet | År   |
|---------------|-----------|--------------|------|
| Armeringsstål | S-P-00306 | EPD          | 2021 |
| Betong        | Specific  | Project EPD  | 2021 |

## Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklartert, MNR=modul ikke relevant)


| Produktfase  |           |             | Sammenstillingsfase | Bruksfase                           |      |             |            |              |            |                            |                          | Sluttfase   |           |                   |                               | Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)    |
|--------------|-----------|-------------|---------------------|-------------------------------------|------|-------------|------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Råmaterialer | Transport | Tilvirkning | Transport           | Konstruksjons/<br>installasjonsfase | Bruk | Vedlikehold | Reparasjon | Utskiftinger | Renovering | Operasjonell<br>energibruk | Operasjonell<br>vannbruk | Demontering | Transport | Avfallsbehandling | Avfall til<br>sluttbehandling | Gjenbruk/gjenvinning/<br>resirkulering-potensiale |
|              |           |             |                     |                                     |      |             |            |              |            |                            |                          |             |           |                   |                               |                                                   |
|              |           |             |                     |                                     |      |             |            |              |            |                            |                          |             |           |                   |                               |                                                   |
| A1           | A2        | A3          | A4                  | A5                                  | B1   | B2          | B3         | B4           | B5         | B6                         | B7                       | C1          | C2        | C3                | C4                            | D                                                 |
| X            | X         | X           | X                   | MND                                 | MND  | MND         | MND        | MND          | MND        | MNR                        | MND                      | X           | X         | X                 | X                             | X                                                 |

### Systemgrenser:

Elementsør selger elementer ferdig levert på byggeplass uten montasje, og har følgelig ikke data vedrørende montering av disse. Da det er variasjon i monteringsmetoder, materialer og tilhørende maskiner som benyttes til dette, blir det svært upresist å skulle anta en gjennomsnittsverdi for modul A5. Det samme er gjeldene for modul B1 til B7.

Rivingsfase og gjenbrukspotensiale etter endt levetid er inkludert i analysen.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



### Teknisk tilleggsinformasjon:

## LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

| Transport fra produksjonssted til bruker (A4)       | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------------|
| Lastebil med henger, EURO 6                         | 53,3 %                               | 50            | 0,023                    | l/tkm | 1,15               |
| Demontering (C1)                                    |                                      |               |                          |       |                    |
| Diesel (L)                                          | Enhet                                | Verdi         |                          |       |                    |
| Riving av bygg eller anlegg, per kg betong C1 (kg)  | L/DU                                 | 0,70          |                          |       |                    |
| Riving av bygg eller anlegg, per kg betong C1 (kg)  | kg/DU                                | 921,45        |                          |       |                    |
| Riving av bygg eller anlegg, per kg stål C1 (kg)    | kg/DU                                | 78,55         |                          |       |                    |
| Transport til avfallsbehandling (C2)                | Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%) | Distanse (km) | Brennstoff/Energiforbruk | Enhet | Verdi (Liter/tonn) |
| Lastebil, EURO 6                                    | 36,7 %                               | 73            | 0,043                    | l/tkm | 3,14               |
| Avfallsbehandling (C3)                              |                                      |               |                          |       |                    |
| Avfallsbehandling av betong etter riving (kg)       | Enhet                                | Verdi         |                          |       |                    |
| Avfallsbehandling av betong etter riving (kg)       | kg                                   | 626,59        |                          |       |                    |
| Materialer til resirkulering (kg)                   | kg                                   | 52,63         |                          |       |                    |
| Avfall til sluttbehandling (C4)                     |                                      |               |                          |       |                    |
| Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg) | Enhet                                | Verdi         |                          |       |                    |
| Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg) | kg                                   | 294,86        |                          |       |                    |
| Avfall, skrapstål, til deponi (kg)                  | kg                                   | 25,92         |                          |       |                    |
| Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)      |                                      |               |                          |       |                    |
| Substitusjon av stål (kg)                           | Enhet                                | Verdi         |                          |       |                    |
| Substitusjon av stål (kg)                           | kg                                   | 25,46         |                          |       |                    |
| Substitusjon av steinmaterialer (kg)                | kg                                   | 626,59        |                          |       |                    |

## LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

| Miljøpåvirkning (Environmental impact)                                            |                                  |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Indikator                                                                         |                                  | Enhhet                  | A1       | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|  | GWP-total                        | kg CO <sub>2</sub> -ekv | 1,10E+02 | 2,52E+00 | 1,34E+01 | 4,36E+00 | 6,47E+00 | 1,19E+01 | 4,51E-01 | 1,38E+00 | -2,95E+01 |
|  | GWP-fossil                       | kg CO <sub>2</sub> -ekv | 1,08E+02 | 2,52E+00 | 1,32E+01 | 4,35E+00 | 6,47E+00 | 1,19E+01 | 4,45E-01 | 1,37E+00 | -2,94E+01 |
|  | GWP-biogenic                     | kg CO <sub>2</sub> -ekv | 1,47E+00 | 1,04E-03 | 1,62E-01 | 1,87E-03 | 1,21E-03 | 4,94E-03 | 3,84E-03 | 1,17E-03 | -4,41E-02 |
|  | GWP-luluc                        | kg CO <sub>2</sub> -ekv | 1,40E-01 | 8,90E-04 | 3,69E-03 | 1,33E-03 | 5,10E-04 | 4,24E-03 | 6,16E-04 | 2,69E-04 | -1,35E-02 |
|  | ODP                              | kg CFC11 -ekv           | 1,76E-06 | 5,72E-07 | 2,47E-06 | 1,05E-06 | 1,40E-06 | 2,70E-06 | 8,77E-08 | 6,69E-07 | -1,15E-06 |
|  | AP                               | mol H+ -ekv             | 2,50E-01 | 7,27E-03 | 5,59E-02 | 1,40E-02 | 6,77E-02 | 3,43E-02 | 3,60E-03 | 1,34E-02 | -1,52E-01 |
|  | EP-FreshWater                    | kg P -ekv               | 1,34E-01 | 2,01E-05 | 9,98E-05 | 3,47E-05 | 2,36E-05 | 9,53E-05 | 2,81E-05 | 1,03E-05 | -1,76E-03 |
|  | EP-Marine                        | kg N -ekv               | 8,59E-02 | 1,45E-03 | 1,75E-02 | 3,07E-03 | 2,99E-02 | 6,78E-03 | 1,06E-03 | 5,03E-03 | -3,33E-02 |
|  | EP-Terrestrial                   | mol N -ekv              | 1,00E+00 | 1,62E-02 | 1,91E-01 | 3,42E-02 | 3,25E-01 | 7,58E-02 | 1,22E-02 | 5,54E-02 | -3,47E-01 |
|  | POCP                             | kg NMVOC -ekv           | 2,44E-01 | 6,21E-03 | 5,82E-02 | 1,34E-02 | 9,02E-02 | 2,91E-02 | 3,26E-03 | 1,58E-02 | -1,54E-01 |
|  | ADP-minerals&metals <sup>1</sup> | kg Sb-ekv               | 2,66E-04 | 6,85E-05 | 7,45E-05 | 7,76E-05 | 9,94E-06 | 3,29E-04 | 5,65E-06 | 1,22E-05 | -6,11E-04 |
|  | ADP-fossil <sup>1</sup>          | MJ                      | 4,31E+02 | 3,82E+01 | 1,68E+02 | 7,07E+01 | 8,91E+01 | 1,80E+02 | 1,38E+01 | 4,43E+01 | -2,60E+02 |
|  | WDP <sup>1</sup>                 | m <sup>3</sup>          | 2,52E+03 | 3,66E+01 | 1,50E+03 | 5,42E+01 | 1,89E+01 | 1,74E+02 | 1,53E+03 | 9,33E+01 | 3,15E+02  |

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

### Merknad om miljøpåvirkningen

Bedriften er Miljøfyrtårnserifisert og har implementert følgende miljøtiltak:

- Oppsamling av regnvann i egne bassenger dekker alt vannforbruk til produksjonen
- Vann kan gjenbrukes flere ganger etter å ha vært gjennom renseprosesser i sedimenteringsanlegg som er plassert under fabrikk
- Solcelleanlegg installert på fabrikklokalet høsten 2020
- Utelukkende strømsparende led-lys i hele fabrikk
- 94% sorteringsgrad på alt avfall

## Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

| Indikator                                                                                             | Enhet            | A1       | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|  PM                  | Sykdomstilfeller | 9,83E-07 | 1,57E-07 | 9,00E-07 | 4,00E-07 | 5,75E-06 | 7,30E-07 | 5,76E-08 | 2,85E-07 | -2,60E-06 |
|  IRP <sup>2</sup>    | kgBq U235 -ekv   | 7,55E-01 | 1,67E-01 | 8,10E-01 | 3,09E-01 | 3,86E-01 | 7,88E-01 | 2,32E-01 | 1,92E-01 | -1,22E-01 |
|  ETP-fw <sup>1</sup> | CTUe             | 1,88E+03 | 2,83E+01 | 1,35E+02 | 5,17E+01 | 4,87E+01 | 1,34E+02 | 9,79E+00 | 2,19E+01 | -1,59E+03 |
|  HTP-c <sup>1</sup>  | CTUh             | 3,69E-09 | 0,00E+00 | 6,06E-09 | 0,00E+00 | 1,72E-09 | 0,00E+00 | 6,27E-10 | 6,42E-10 | -1,36E-07 |
|  HTP-nc <sup>1</sup> | CTUh             | 1,20E-07 | 3,07E-08 | 1,76E-07 | 5,00E-08 | 4,51E-08 | 1,46E-07 | 8,77E-09 | 1,28E-08 | 2,90E-06  |
|  SQP <sup>1</sup>    | dimensjonsløs    | 2,63E+01 | 2,75E+01 | 3,12E+01 | 8,11E+01 | 1,10E+01 | 1,26E+02 | 7,81E+00 | 1,62E+02 | 3,74E+01  |

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel:  $9,0 \text{ E-}03 = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$ "

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselssyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

## Ressursbruk (Resource use)

| Indikator                                                                         |       | Enhet          | A1       | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|  | PERE  | MJ             | 4,12E+02 | 5,44E-01 | 1,09E+02 | 8,90E-01 | 4,84E-01 | 2,58E+00 | 7,11E+00 | 6,82E-01 | -2,48E+01 |
|  | PERM  | MJ             | 7,39E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
|  | PERT  | MJ             | 4,13E+02 | 5,44E-01 | 1,09E+02 | 8,90E-01 | 4,84E-01 | 2,58E+00 | 7,11E+00 | 6,82E-01 | -2,48E+01 |
|  | PENRE | MJ             | 4,24E+02 | 3,82E+01 | 1,68E+02 | 7,07E+01 | 8,91E+01 | 1,80E+02 | 1,38E+01 | 4,43E+01 | -2,61E+02 |
|  | PENRM | MJ             | 9,85E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
|  | PENRT | MJ             | 4,24E+02 | 3,82E+01 | 1,68E+02 | 7,07E+01 | 8,91E+01 | 1,80E+02 | 1,38E+01 | 4,43E+01 | -2,61E+02 |
|  | SM    | kg             | 9,19E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00  |
|  | RSF   | MJ             | 1,19E+02 | 1,94E-02 | 1,11E-01 | 3,11E-02 | 4,53E-03 | 9,23E-02 | 0,00E+00 | 1,41E-02 | 8,95E-01  |
|  | NRSF  | MJ             | 2,22E+02 | 6,93E-02 | 5,64E-01 | 1,04E-01 | 6,67E-02 | 3,30E-01 | 0,00E+00 | 4,05E-02 | 2,93E+01  |
|  | FW    | m <sup>3</sup> | 5,74E+00 | 4,10E-03 | 8,20E-01 | 8,05E-03 | 4,59E-03 | 1,93E-02 | 2,37E-02 | 5,28E-02 | -9,50E-01 |

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0\*10<sup>-3</sup> = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

### Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

| Indikator                                                                         |      |       |          |          |          |          |          |          |          |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Indikator                                                                         |      | Enhet | A1       | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|  | HWD  | kg    | 4,51E-02 | 1,98E-03 | 3,60E-01 | 3,87E-03 | 2,62E-03 | 9,30E-03 | 1,38E-03 | 0,00E+00 | -1,51E-01 |
|  | NHWD | kg    | 4,90E+01 | 1,93E+00 | 1,24E+01 | 6,15E+00 | 1,06E-01 | 8,77E+00 | 4,36E-02 | 3,21E+02 | -1,16E+01 |
|  | RWD  | kg    | 4,85E-03 | 2,60E-04 | 1,12E-03 | 4,83E-04 | 6,19E-04 | 1,23E-03 | 1,46E-04 | 0,00E+00 | -1,15E-04 |

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3}$  = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

### Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

| Indikator                                                                         | Enhet | A1 | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | CRU   | kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
|  | MFR   | kg | 1,46E+01 | 0,00E+00 | 1,07E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,79E+02 | 0,00E+00 |
|  | MER   | kg | 9,43E-02 | 0,00E+00 | 9,04E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
|  | EEE   | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,92E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
|  | EET   | MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,05E+02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

\*Leseeksempel: 9,0 E-03 =  $9,0 \cdot 10^{-3}$  = 0,009"

\*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

### Informasjon om innholdet av biogent karbon

| Indikator                               | Enhet | Ved port |
|-----------------------------------------|-------|----------|
| Innhold av biogent karbon i produkt     | kg C  | 0,00E+00 |
| Innhold av biogent karbon i emballasjen | kg C  | 0,00E+00 |

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

## Tilleggskrav

### Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

| Elektrisitetsmiks         | Kilde         | Mengde | Enhet                     |
|---------------------------|---------------|--------|---------------------------|
| Elektrisitet, Norge (kWh) | ecoinvent 3.6 | 24,33  | g CO <sub>2</sub> -eq/kWh |

### Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

### Inneklima

## Ytterligere miljøinformasjon

### Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

| Indikator | Enhet                   | A1       | A2       | A3       | A4       | C1       | C2       | C3       | C4       | D         |
|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| GWPIOBC   | kg CO <sub>2</sub> -ekv | 1,07E+02 | 2,52E+00 | 1,31E+01 | 4,36E+00 | 6,47E+00 | 1,19E+01 | 4,45E-01 | 1,38E+00 | -4,35E+01 |

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

## Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.  
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.  
 NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.  
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services.  
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.  
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.  
 Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements  
 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22  
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.  
 NPCR 020 Part B for concrete and concrete elements, Ver. 3.0, 20.09.2021, EPD Norway.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>epd-norge</b><br>Global program operatør | <b>Programoperatør og utgiver</b><br>Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner<br>Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge | Telefon: +47 977 22 020<br>e-post: <a href="mailto:post@epd-norge.no">post@epd-norge.no</a><br>web: <a href="http://www.epd-norge.no">www.epd-norge.no</a> |
|                                              | <b>Eier av deklarasjonen:</b><br>Elementsør AS<br>Østre Lohneier 5, 4642 Søgne                                                    | Telefon: 90575005<br>e-post: <a href="mailto:trine@elementsor.no">trine@elementsor.no</a><br>web: <a href="http://www.elementsor.no">www.elementsor.no</a> |
|                                              | <b>Forfatter av livsløpsrapporten</b><br>LCA.no AS<br>Dokka 6A, 1671                                                              | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a><br>web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>                         |
|                                              | <b>Utvikler av EPD-generator</b><br>LCA.no AS<br>Dokka 6B, 1671 Kråkerøy                                                          | Telefon: +47 916 50 916<br>e-post: <a href="mailto:post@lca.no">post@lca.no</a><br>web: <a href="http://www.lca.no">www.lca.no</a>                         |
|                                             | ECO Platform<br>ECO Portal                                                                                                        | web: <a href="http://www.eco-platform.org">www.eco-platform.org</a><br>web: ECO Portal                                                                     |