


Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Trapp og repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA



elementsør

Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:

Elementsør AS

Produkt:

Trapp og repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA

Deklarert enhet:

1 tonne

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete
elements

Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

NEPD-6181-5453-NO

Publiseringsnummer:

NEPD-6181-5453-NO

Godkjent dato: 29.02.2024

Gyldig til: 29.02.2029

EPD software:

LCAno EPD generator ID: 241857

Generell informasjon

Produkt

Trapp og repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA

Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-6181-5453-NO

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2021 Part B for Concrete and concrete elements

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 tonn Trapp og repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:

1 tonn trapp eller repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Jane Anderson, Construction LCA Ltd

(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Elementsør AS
Kontaktperson: Trine Ose
Telefon: 90575005
e-post: trine@elementsor.no

Produsent:

Elementsør AS

Produksjonssted:

Elementsør AS
Østre Lohnelien 5
4642 Søgne, Norway

Kvalitet/Miljøsystem:

Miljøfyrtårn sertifisert 8845

Org. no.:

979 932 715

Godkjent dato:

29.02.2024

Gyldig til:

29.02.2029

Årstall for studien:

2023

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon: Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy lca.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Jonathan Herwig

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Trine Ose

Godkjent:



Håkon Hauan, CEO EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Slakkarmerte trappe- og reposelementer for montasje innendørs og utendørs i alle typer bygg, overalt i bygget. Trapper kan utformes til ønskede dimensjoner med ulike feste- og løfteanordninger, samt med vedhengt repos.

Produktspesifikasjon:

Beregningene tar utgangspunkt i produksjon og transport av ett tonn trappe- eller reposelement med et gjennomsnittlig geometrisk tverrsnitt og med en gjennomsnittlig mengde armering og innstøpningsgods for produktet. Betongens densitet er på 2,38 kg/m³

Materialer	kg	%
Armeringsstål	34,00	3,40
Concrete	966,00	96,60
Total	1000,00	

Tekniske data:

Betong leveres av Ribe betong i samsvar med kravene i NS-EN-206 - Betong; Spesifikasjon, egenskaper, fremstilling og ansvar. Betong i lavkarbonklasser tilfredsstiller kravene gitt i Norsk Betongforenings publikasjon nr. 37 (2020)

Elementene produseres etter følgende produktstandarder:

- NS-EN 13369 - Allmenne regler for prefabrikkerte betongprodukter
- NS-EN14843 - Prefabrikkerte betongprodukter - Trapper

Markedsområde:

Bygg- og anleggsnæring i hele Norge

Levetid, produkt:

Som for bygninger - 50 år

Levetid, bygg eller anlegg:

50 år

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 tonn Trapp og repos i lavkarbonbetong klasse A - LKB-A B35 MF45 STD FA

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materialer	Kilde	Datakvalitet	År
Armeringsstål	S-P-00306	EPD	2021
Concrete	Supplier	Project EPD	2021

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklartert, MNR=modul ikke relevant)


Produktfase			Sammenstillingsfase		Bruksfase								Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk		Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7		C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MNR	MND		X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Elementsør selger elementer ferdig levert på byggeplass uten montasje, og har følgelig ikke data vedrørende montering av disse. Da det er variasjon i monteringsmetoder, materialer og tilhørende maskiner som benyttes til dette, blir det svært upresist å skulle anta en gjennomsnittsverdi for modul A5. Det samme er gjeldene for modul B1 til B7.

Rivingsfase og gjenbrukspotensiale etter endt levetid er inkludert i analysen.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:



Teknisk tilleggsinformasjon:

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger, EURO 6	53,3 %	171	0,023	l/tkm	3,93
Demontering (C1)					
Diesel (L)	Enhet	Verdi			
Diesel (L)	L/DU	0,70			
Riving av bygg eller anlegg, per kg betong C1 (kg)	kg/DU	958,50			
Riving av bygg eller anlegg, per kg stål C1 (kg)	kg/DU	41,50			
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil, EURO 6	36,7 %	73	0,043	l/tkm	3,14
Avfallsbehandling (C3)					
Avfallsbehandling av betong etter riving (kg)	Enhet	Verdi			
Avfallsbehandling av betong etter riving (kg)	kg	651,78			
Materialer til resirkulering (kg)	kg	27,81			
Avfall til sluttbehandling (C4)					
Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg)	Enhet	Verdi			
Avfall, betongslam, restbetong, til deponering (kg)	kg	306,72			
Avfall, skrapstål, til deponi (kg)	kg	13,70			
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)					
Substitusjon av stål (kg)	Enhet	Verdi			
Substitusjon av stål (kg)	kg	13,45			
Substitusjon av steinmaterialer (kg)	kg	651,78			

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)											
Indikator	Enhhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D	
 GWP-total	kg CO ₂ -ekv	9,46E+01	2,57E+00	3,56E+00	1,49E+01	6,47E+00	1,19E+01	4,69E-01	1,37E+00	-1,63E+01	
 GWP-fossil	kg CO ₂ -ekv	9,35E+01	2,57E+00	3,40E+00	1,49E+01	6,47E+00	1,19E+01	4,63E-01	1,37E+00	-1,63E+01	
 GWP-biogenic	kg CO ₂ -ekv	6,65E-01	1,07E-03	1,60E-01	6,38E-03	1,21E-03	4,94E-03	4,00E-03	1,17E-03	-3,79E-02	
 GWP-luluc	kg CO ₂ -ekv	6,52E-02	9,13E-04	2,80E-03	4,54E-03	5,10E-04	4,24E-03	6,40E-04	2,69E-04	-7,64E-03	
 ODP	kg CFC11 -ekv	1,84E-06	5,83E-07	5,23E-07	3,59E-06	1,40E-06	2,70E-06	9,12E-08	6,68E-07	-7,41E-07	
 AP	mol H ⁺ -ekv	1,93E-01	7,41E-03	2,67E-02	4,80E-02	6,77E-02	3,43E-02	3,75E-03	1,34E-02	-8,70E-02	
 EP-FreshWater	kg P -ekv	2,34E-01	2,05E-05	5,63E-05	1,19E-04	2,36E-05	9,53E-05	2,92E-05	1,02E-05	-9,50E-04	
 EP-Marine	kg N -ekv	5,95E-02	1,47E-03	1,03E-02	1,05E-02	2,99E-02	6,78E-03	1,10E-03	5,02E-03	-1,99E-02	
 EP-Terrestrial	mol N -ekv	7,09E-01	1,64E-02	1,11E-01	1,17E-01	3,25E-01	7,58E-02	1,26E-02	5,53E-02	-2,10E-01	
 POCP	kg NMVOC -ekv	1,74E-01	6,30E-03	3,04E-02	4,60E-02	9,02E-02	2,91E-02	3,39E-03	1,58E-02	-8,86E-02	
 ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ekv	2,66E-04	7,06E-05	5,74E-05	2,65E-04	9,94E-06	3,29E-04	5,87E-06	1,21E-05	-3,88E-04	
 ADP-fossil ¹	MJ	3,40E+02	3,89E+01	3,96E+01	2,42E+02	8,91E+01	1,80E+02	1,44E+01	4,43E+01	-1,50E+02	
 WDP ¹	m ³	2,48E+03	3,75E+01	1,47E+03	1,85E+02	1,89E+01	1,74E+02	1,59E+03	9,32E+01	-4,16E+02	

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsuringspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Bedriften er Miljøfyrtårnserifisert og har implementert følgende miljøtiltak:

- Oppsamling av regnvann i egne bassenger dekker alt vannforbruk til produksjonen
- Vann kan gjenbrukes flere ganger etter å ha vært gjennom renseprosesser i sedimenteringsanlegg som er plassert under fabrikk
- Solcelleanlegg installert på fabrikklokalet høsten 2020
- Utelukkende strømsparende led-lys i hele fabrikk
- 94% sorteringsgrad på alt avfall

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator	Enhhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PM	Sykdomstilfeller	1,01E-06	1,59E-07	5,72E-07	1,37E-06	5,75E-06	7,30E-07	6,00E-08	2,85E-07	-1,51E-06
 IRP ²	kgBq U235 -ekv	7,91E-01	1,70E-01	2,83E-01	1,06E+00	3,86E-01	7,88E-01	2,41E-01	1,92E-01	-1,79E-01
 ETP-fw ¹	CTUe	1,88E+03	2,89E+01	5,98E+01	1,77E+02	4,87E+01	1,34E+02	1,02E+01	2,19E+01	-8,51E+02
 HTP-c ¹	CTUh	3,86E-09	0,00E+00	2,93E-09	0,00E+00	1,72E-09	0,00E+00	6,52E-10	6,40E-10	-7,25E-08
 HTP-nc ¹	CTUh	1,24E-07	3,15E-08	8,04E-08	1,71E-07	4,51E-08	1,46E-07	9,13E-09	1,28E-08	1,52E-06
 SQP ¹	dimensionless	3,79E+01	2,76E+01	1,40E+01	2,77E+02	1,10E+01	1,26E+02	8,13E+00	1,61E+02	4,80E+01

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksitet (ferskvann); HTP-c = Toksitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselssyklusen. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
 PERE	MJ	2,30E+02	5,56E-01	1,08E+02	3,04E+00	4,84E-01	2,58E+00	7,40E+00	6,81E-01	-1,60E+01
 PERM	MJ	3,62E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 PERT	MJ	2,31E+02	5,56E-01	1,08E+02	3,04E+00	4,84E-01	2,58E+00	7,40E+00	6,81E-01	-1,60E+01
 PENRE	MJ	3,25E+02	3,89E+01	3,96E+01	2,42E+02	8,91E+01	1,80E+02	1,44E+01	4,43E+01	-1,51E+02
 PENRM	MJ	1,04E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 PENRT	MJ	3,25E+02	3,89E+01	3,96E+01	2,42E+02	8,91E+01	1,80E+02	1,44E+01	4,43E+01	-1,51E+02
 SM	kg	4,58E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
 RSF	MJ	1,19E+02	1,99E-02	9,18E-02	1,06E-01	4,53E-03	9,23E-02	0,00E+00	1,41E-02	4,14E-01
 NRSF	MJ	1,91E+02	7,10E-02	2,86E-01	3,57E-01	6,67E-02	3,30E-01	0,00E+00	4,05E-02	1,54E+01
 FW	m ³	3,49E+00	4,17E-03	8,12E-01	2,75E-02	4,59E-03	1,93E-02	2,46E-02	5,27E-02	-9,58E-01

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator											
Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D	
	HWD	kg	3,64E-02	2,01E-03	3,34E-01	1,32E-02	2,62E-03	9,30E-03	1,44E-03	0,00E+00	-8,30E-02
	NHWD	kg	4,07E+01	1,92E+00	1,23E+01	2,10E+01	1,06E-01	8,77E+00	4,54E-02	3,20E+02	-6,23E+00
	RWD	kg	2,96E-03	2,65E-04	2,72E-04	1,65E-03	6,19E-04	1,23E-03	1,52E-04	0,00E+00	-1,59E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

*Leseeksempel: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	6,31E+00	0,00E+00	1,07E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	6,80E+02	0,00E+00
	MER	kg	4,08E-02	0,00E+00	9,03E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	6,92E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,05E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

*Leseeksempel: 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3}$ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	0,00E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO₂

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Electricity mix	Data source	Amount	Enhet
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.6	24,33	g CO ₂ -eq/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

Indikator	Enhet	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	9,24E+01	2,57E+00	3,44E+00	1,49E+01	6,47E+00	1,19E+01	4,63E-01	1,37E+00	-2,38E+01

GWP-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
 NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
 ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
 Vold et al., (2022) EPD generator for concrete and concrete elements
 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 06.22
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. April 2021, EPD-Norge.
 NPCR 020 Part B for concrete and concrete elements, Ver. 3.0, 20.09.2021, EPD Norway.

 epd-norge Global program operator	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge	Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjonen: Elementsør AS Østre Lohnelien 5, 4642 Søgne	Telefon: 90575005 e-post: trine@elementsor.no web: www.elementsor.no
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 6B, 1671	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 6B, 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	ECO Platform ECO Portal	web: www.eco-platform.org web: ECO Portal